



INDUCTION HEATING CAPACITORS  
КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

3

**Company profile****Type description of induction heating capacitors****Профиль компании****Типовое обозначение конденсаторов для индукционного нагрева****Induction heating capacitors, with tappings, water cooled****Конденсаторы для индукционного нагрева с отводами, охлаждаемые водой**

<b>4 – 5</b>	FRJJS 304.. - $U_n/C_n/f_n$ - 2 000 kvar
<b>6 – 7</b>	FRJJS 303.. - $U_n/C_n/f_n$ - 2 500 kvar
	FRJJS 306.. - $U_n/C_n/f_n$ - 2 500 kvar
<b>8 – 9</b>	FRHJS 61.. - $U_n/C_n/f_n$ - 5 000 kvar
<b>10 – 11</b>	FRJJS 52.. - $U_n/C_n/f_n$ - 8 000 kvar
<b>12 – 13</b>	FRJJS 15.. - $U_n/C_n/f_n$ - 2 500 kvar
<b>14 – 15</b>	FRJJS 19.. - $U_n/C_n/f_n$ - 5 000 kvar
<b>16 – 17</b>	FRJJS 73.. - $U_n/C_n/f_n$ - 5 000 kvar
<b>18 – 19</b>	FRJJS 76.. - $U_n/C_n/f_n$ - 6 000 kvar
<b>20 – 21</b>	FRJJS 71.. - $U_n/C_n/f_n$ - 7 000 kvar

**Induction heating capacitors, without tappings, water cooled****Конденсаторы для индукционного нагрева без отводов, охлаждаемые водой**

<b>22 – 23</b>	FUJJS 50.. - $U_n/C_n/f_n$ - 4 000 kvar
	FUJJS 70.. - $U_n/C_n/f_n$ - 4 000 kvar

**Induction heating COAX capacitors****COAX конденсаторы для индукционного нагрева**

<b>24 – 25</b>	FUBJS 0.. - $U_n/C_n/f_n$ - MIDICOAX
<b>26 – 27</b>	FUJJS 0.. - $U_n/C_n/f_n$ - COAX

**Induction heating MKP capacitors****MKP конденсаторы для индукционного нагрева**

<b>28 – 29</b>	FZOJP .... - $U_n/C_n/f_n$ - 350 kvar
----------------	---------------------------------------

**30 Examples of customer's solutions****Образцы индивидуальных решений****31 Order information****Данные для заказа**

ZEZ SILKO Ltd. is a reputable manufacturer of low voltage and medium voltage power capacitors, capacitors for power electronics, capacitors for induction heating and many other capacitor types according to customers requests. Our tradition of capacitor production in the Czech Republic dates back to year 1934. This long term experience and getting know-how prove high quality and reliability of the products. ZEZ SILKO Ltd. provides complete power factor correction service including power system evaluation and harmonic analysis, capacitor banks and detuned reactors production. Components for power factor correction and regulation of electrical energy are also supplied.


Capacitors for induction heating are designed for use in induction furnaces, heating systems and melting applications for resonant tuning of their circuits. Wide range of capacities, power outputs and frequencies are covered by range of type families with various construction designs. Capacitors are designed and produced according to specific customer requirements concerning changes in electrical and also mechanical parameters, from simple modifications to custom made capacitors.

The ALL FILM type dielectric system for high power outputs and high frequencies consists of multilayered polypropylene films and aluminum foils. The dielectrics is impregnated with non toxic biodegradable liquid. Capacitors with highest power outputs are water cooled and usually with live case. Multi tapping configuration enables high current loading and tuning of the circuit for different inductive load. It is very important to keep maximal temperature limits of outlet water. Terminals should be connected with appropriate cross section according to current.

Capacitors with working frequency of 50/60Hz are designed and manufactured in MKP dielectric system. MKP consists of metallized polypropylene film with selfhealing ability. Capacitors are made as dry types, without impregnating liquid. Cooling is provided with natural or forced air convection. It is necessary to keep rated values of ambient temperature and minimal distances between capacitors.

#### Type description of induction heating capacitors

#### Типовые обозначения конденсаторов для индукционного нагрева



Different design	Особенности конструкции
Rated frequency (kHz)	Номинальная частота (kHz)
Rated capacitance [ $\mu$ F]	Номинальная ёмкость [ $\mu$ F]
Rated voltage (kV)	Номинальное напряжение (kV)
Mechanical design	Механическая конструкция
S - ALL-FILM, oil impregnated P - MKP (metallized PP film), resin filled, dry type	S - ALL-FILM, импрегнация маслом P - MKP (металлизированная PP плёнка), Заполнение гелем, сухое исполнение
J - IP 00, indoor, without discharge resistor	J - IP 00, внутреннее исполнение, Без разрядных резисторов
A - Air cooled (natural), copper or brass dead case B - Air cooled (natural), copper or brass live case E - Air cooled (natural), stainless steel dead case H - Water cooled, copper or brass dead case J - Water cooled, copper or brass live case O - Air cooled (natural), aluminium dead case	A – охлаждение воздухом (естественное), Медный или латунный изолированный корпус B – воздушное охлаждение (естественное), Медный или латунный корпус под потенциалом E – воздушное охлаждение (естественное), Корпус из нержавеющей стали, изолированный H – Водяное охлаждение. Медный или латунный изолированный корпус J – Водяное охлаждение. Медный или латунный корпус под потенциалом. O – Воздушное охлаждение (естественное), алюминиевый изолированный корпус.
R - With tappings, oil impregnated U - Without tappings, oil impregnated V - Without tappings, without impregnant Z - With tappings, without impregnant	R – тип с несколькими отводами, импрегнация маслом U – без дополнительных отводов, импрегнация маслом V – без дополнительных отводов, без импрегнанта Z – тип с дополнительными отводами, без импрегнанта
F - induction heating capacitor	F – конденсатор для индукционного нагрева



# FRJJS 304.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	2 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	1 000 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	4 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	40°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 4 l/min
Pressure drop at 4 l/min:	Потери давления при расходе 4 л/мин:	< 0,2 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_N$ AC / 10s or 4,0x $U_N$ DC / 10s

Brass welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor installation, protection degree IP00

Латунный сварной корпус, краска (RAL 7035)

Диэлектрик в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec (нетоксичный, без PCB)

Внутреннее исполнение, степень защиты IP00


Type	$U_n$ (kV)	$C_n$ (μF)	$f_n$ (kHz)	$Q_n$ (kvar)	$I_n$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 3040-0,7/80/2,5	0,7	80	2,5	616	880	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3040-0,8/60/3	0,8	60	3,0	724	905	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3040-0,8/80/1	0,8	80	1,0	322	402	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3040-1,0/56/2,5	1,0	56	2,5	880	880	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3040-1,5/40/2,5	1,5	40	2,5	1 414	942	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3040-1,8/28/2,5	1,8	28	2,5	1 425	792	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3040-2,0/21/3	2,0	21	3,0	1 583	792	125 x 335 x 250	16


**INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED**  
**Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой**

Type	<b>U<sub>N</sub></b> (kV)	<b>C<sub>N</sub></b> (μF)	<b>f<sub>N</sub></b> (kHz)	<b>Q<sub>N</sub></b> (kvar)	<b>I<sub>N</sub></b> (A)	<b>Dimension</b> W x L x H (mm)	<b>Weight</b> (kg)
FRJJS 3041-0,8/128/1,5	0,8	128	1,5	772	965	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-0,8/160/1,1	0,8	160	1,1	708	885	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-0,9/128/1,3	0,9	128	1,3	847	941	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-1,0/60/2,4	1,0	60	2,4	1 086	905	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-1,0/105/1,5	1,0	105	1,5	990	990	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-1,2/80/1,5	1,2	80	1,5	1 086	905	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-1,3/60/2	1,3	60	2,0	1 274	980	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-1,8/42/2	1,8	42	2,0	1 710	950	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3041-2,0/28/2,5	2,0	28	2,5	1 760	880	125 x 335 x 325	21

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжения, мощности, частоты -по требованию.





# FRJJS 303.. - $U_n/C_n/f_n$

# FRJJS 306.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	2 500 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	1 500 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	4 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE/DEAD CASE

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	40°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 4 l/min
Pressure drop at 4 l/min:	Потери давления при расходе 4 л/мин:	< 0,2 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_N$ AC / 10s or 4,0x $U_N$ DC / 10s

Brass welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor installation, protection degree IP00

Латунный сварной корпус, краска (RAL 7035)

Диэлектрик в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec (нетоксичный, без PCB)

Внутреннее исполнение, степень защиты IP00

Type	$U_N$ (kV)	$C_N$ ( $\mu$ F)	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 3030-0,6/128/2,4	0,6	128	2,4	695	1 158	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3030-0,8/103,5/2,4	0,8	103,5	2,4	1 000	1 250	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3030-1,0/45/4	1,0	45	4,0	1 131	1 131	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3030-1,0/60/3	1,0	60	3,0	1 131	1 131	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3030-1,0/72/2,4	1,0	72	2,4	1 086	1 086	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3030-1,2/48/3,3	1,2	48	3,3	1 433	1 194	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3030-1,5/36/3,3	1,5	36	3,3	1 680	1 120	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3030-2,0/20/4	2,0	20	4,0	2 000	1 006	125 x 335 x 250	16


INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED  
Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой


Type	<b>U<sub>N</sub></b> (kV)	<b>C<sub>N</sub></b> (μF)	<b>f<sub>N</sub></b> (kHz)	<b>Q<sub>N</sub></b> (kvar)	<b>I<sub>N</sub></b> (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 3031-0,6/192/1,5	0,60	192	1,5	652	1 086	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3031-0,8/160/1,5	0,80	160	1,5	965	1 206	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3031-1,0/90/2,0	1,0	90	2,0	1 131	1 131	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3031-1,2/72/2,2	1,2	72	2,2	1 433	1 194	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3031-1,5/54/2,2	1,5	54	2,2	1 680	1 120	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3031-2,0/28/3	2,0	28	3,0	2 111	1 056	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3060-0,4/108/4	0,4	108	4,0	434	1 086	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3060-1,0/35,7/2,5	1,0	35,7	2,6	561	561	125 x 335 x 250	16
FRJJS 3061-0,5/144/3	0,50	144	3,0	680	1 360	125 x 335 x 325	21
FRJJS 3061-0,38/166,2/2	0,38	166,2	2,0	302	795	125 x 335 x 325	21

Other voltage, power and frequency on request.

Dead case type designation FRHJS on request.

Другие напряжения, мощности и частота – по требованию  
Исполнение FRHJS в изолированном корпусе – по требованию.





# FRHJS 61.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**  
**Отдельные максимальные параметры**  
**производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	5 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	4 000 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	5 000 Hz

Design	Конструкция	DEAD CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	40°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 4 l/min
Pressure drop at 4 l/min:	Потери давления при расходе 4 л/мин:	< 0,2 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_N$ AC / 10s or 4,0x $U_N$ DC / 10s
Voltage test between terminals and case:	Испытательное напряжение между клеммами и корпусом:	5 000 V AC / 10s

Brass welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor installation, protection degree IP00

Латунный сварной корпус, краска (RAL 7035)

Диэлектрик в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec (нетоксичный, без PCB)


Внутреннее исполнение, степень защиты IP00


INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED  
Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой

Type	<b>U<sub>N</sub></b> (kV)	<b>C<sub>N</sub></b> (μF)	<b>f<sub>N</sub></b> (kHz)	<b>Q<sub>N</sub></b> (kvar)	<b>I<sub>N</sub></b> (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRHJS 6132-0,75/211/3,75	0,75	211	3,75	2 800	3 730	165 x 370 x 325	28
FRHJS 6132-0,75/265/2,5	0,75	265	2,5	2 350	3 133	165 x 370 x 325	28
FRHJS 6132-0,8/200/2,5	0,8	200	2,5	2 010	2 513	165 x 370 x 325	28
FRHJS 6132-1,0/159/3,75	1,0	159	3,75	3 750	3 750	165 x 370 x 325	28
FRHJS 6132-1,5/94/3,75	1,5	94	3,75	5 000	3 333	165 x 370 x 325	28
FRHJS 6140-0,8/320/2,5	0,8	320	2,5	3 217	4 021	165 x 370 x 400	36
FRHJS 6145-0,8/497/1,25	0,8	497	1,25	2 500	3 125	165 x 370 x 450	40
FRHJS 6145-1,0/398/1,25	1,0	398	1,25	3 125	3 125	165 x 370 x 450	40

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжения, мощности, частоты - по требованию.





# FRJJS 52.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{N\max}$	8 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{N\max}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{N\max}$	4 000 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{N\max}$	8 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE/DEAD CASE
--------	-------------	----------------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	40°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 8 l/min
Pressure drop at 8 l/min:	Потери давления при расходе 8 л/мин:	< 0,4 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_N$ AC / 10s or 4,0x $U_N$ DC / 10s

Brass welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Латунный сварной корпус, краска (RAL 7035)  
Диэлектрик в исполнении ALL-FILM  
Импрегнант M-DBT Jarylec (нетоксичный, без PCB)  
Внутреннее исполнение, степень защиты IP00

Type	$U_N$ (kV)	$C_N$ ( $\mu$ F)	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 5225-0,6/2x48,6/5	0,6	2x 48,6	5,0	1 099	1 832	165 x 370 x 250	25
FRJJS 5225-0,8/2x55/6	0,8	2x 55	6,0	2 654	3 318	165 x 370 x 250	25
FRJJS 5232-0,6/2x132,5/4	0,6	2x 132,5	4,0	2 400	4 000	165 x 370 x 325	28
FRJJS 5232-0,65/2x80/6	0,65	2x 80	6,0	2 550	3 923	165 x 370 x 325	28
FRJJS 5232-0,8/2x45/8	0,8	2x 45	8,0	2 895	3 619	165 x 370 x 325	28
FRJJS 5232-0,8/2x95/4	0,8	2x 95	4,0	3 056	3 820	165 x 370 x 325	28
FRJJS 5232-0,8/2x132,5/3	0,8	2x 132,5	3,0	3 200	4 000	165 x 370 x 325	28
FRJJS 5232-1,0/2x100/2	1,0	2x 100	2,0	2 513	2 513	165 x 370 x 325	28
FRJJS 5232-2,0/2x25/5	2,0	2x 25	5,0	6 280	3 140	165 x 370 x 325	28
FRJJS 5232-2,0/2x30/2	2,0	2x 30	2,0	3 016	1 508	165 x 370 x 325	28

**INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED**  
 Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой


Type	<b>U<sub>N</sub></b> (kV)	<b>C<sub>N</sub></b> (μF)	<b>f<sub>N</sub></b> (kHz)	<b>Q<sub>N</sub></b> (kvar)	<b>I<sub>N</sub></b> (A)	<b>Dimension</b> W x L x H (mm)	<b>Weight</b> (kg)
FRJJS 5240-0,8/2x120/3	0,8	2x 120	3,0	2 900	3 620	165 x 370 x 400	33
FRJJS 5240-0,8/2x170/2,2	0,8	2x 170	2,2	3 000	3 750	165 x 370 x 400	33
FRJJS 5240-1,0/2x132,5/2,4	1,0	2x 132,5	2,4	4 000	4 000	165 x 370 x 400	33
FRJJS 5240-1,5/2x62,5/3	1,5	2x 62,5	3,0	5 300	3 533	165 x 370 x 400	33
FRJJS 5240-2,0/2x35/4	2,0	2x 35	4,0	7 040	3 520	165 x 370 x 400	33
FRJJS 5250-0,6/2x210/2,5	0,6	2x 210	2,5	2 375	3 958	165 x 370 x 500	44
FRJJS 5250-0,6/2x240/2,2	0,6	2x 240	2,2	2 388	3 980	165 x 370 x 500	44
FRJJS 5250-2,0/2x50/3	2,0	2x 50	3,0	7 540	3 770	165 x 370 x 500	44
FRJJS 5260-0,8/2x265/1,5	0,8	2x 265	1,5	3 200	4 000	165 x 370 x 600	52
FRJJS 5260-0,8/2x348/1,2	0,8	2x 348	1,2	3 360	4 200	165 x 370 x 600	52
FRJJS 5260-0,9/2x285/1,2	0,9	2x 285	1,2	3 481	3 868	165 x 370 x 600	52
FRJJS 5280-1,0/2x318/1	1,0	2x 318	1,0	4 000	4 000	165 x 370 x 800	73

Other voltage, power and frequency on request.

Dead case type designation FRHJS on request.

Case and connection dimensions are the same like live case design.

Другие напряжение, мощность и частота – по требованию.  
 Исполнение FRHJS в изолированном корпусе – по требованию.  
 Размеры корпуса и подсоединительные размеры такие же как и у конструкции с корпусом под потенциалом.





# FRJJS 15.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
произведенной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	2 500 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	1 700 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	150 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	40°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 4 l/min
Pressure drop at 4 l/min:	Потери давления при расходе 4 л/мин:	< 0,1 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_{MAX}$ AC / 10s or 4,0x $U_{MAX}$ DC / 10s

Operation only at cooled busbar < 40°C

Copper welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Монтаж на охлаждаемую шину < 40°C

Медный сварной корпус, окраска (RAL 7035)

Система диэлектрика в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec(нетоксичный, без PCB)

Внутреннее исполнение, степень защиты IP00

INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED  
Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой

Type	$U_N / U_{MAX}$ (kV)	$C_N$ ( $\mu F$ )	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 1501-1,2/2,65/50	1,2 / 1,5	2,65	50	1 200	1 000	110 x 210 x 100	5,5
FRJJS 1501-1,3/3/40	1,3 / 1,5	3,00	40	1 275	980	110 x 210 x 100	5,5
FRJJS 1501-1,6/2/50	1,6 / 2,0	2,00	50	1 608	1 005	110 x 210 x 100	5,5
FRJJS 1501-1,8/0,7/130	1,8 / 2,0	0,70	130	1 850	1 030	110 x 210 x 100	5,5
FRJJS 1502-1,0/10/20	1,0 / 1,2	10,0	20	1 257	1 257	110 x 210 x 125	7
FRJJS 1502-1,5/3,68/30	1,5 / 1,7	3,68	30	1 560	1 040	110 x 210 x 125	7
FRJJS 1502-1,5/4,5/25	1,5 / 1,7	4,50	25	1 590	1 060	110 x 210 x 125	7
FRJJS 1503-0,8/20/15	0,8 / 1,0	20,0	15	1 206	1 508	110 x 210 x 162	9
FRJJS 1503-0,9/16/15	0,9 / 1,1	16,0	15	1 222	1 358	110 x 210 x 162	9
FRJJS 1503-1,5/6/20	1,5 / 1,7	6,00	20	1 700	1 133	110 x 210 x 162	9
FRJJS 1504-1,0/22/10	1,0 / 1,2	22,0	10	1 382	1 382	110 x 210 x 185	10
FRJJS 1504-1,3/16/10	1,3 / 1,5	16,0	10	1 700	1 006	110 x 210 x 185	10
FRJJS 1504-1,5/12/12	1,5 / 1,7	12,0	12	2 036	1 357	110 x 210 x 185	10

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжение, мощность и частота – по требованию.





Diagram of connection:





# FRJJS 19.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**  
**Отдельные максимальные параметры**  
**производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	5 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 500 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	3 000 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	200 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,35 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	40°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 8 l/min
Pressure drop at 8 l/min:	Потери давления при расходе 8 л/мин:	< 0,1 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_{MAX}$ AC / 10s or 4,0x $U_{MAX}$ DC / 10s

Operation only at cooled busbar < 40°C

Copper welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Монтаж на охлаждаемую шину < 40°C

Медный сварной корпус, окраска (RAL 7035)

Система диэлектрика в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec(нетоксичный, без PCB)


Внутреннее исполнение, степень защиты IP00


INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED  
Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой

Type	$U_N / U_{MAX}$ (kV)	$C_N$ ( $\mu$ F)	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 1901-1,5/1,2/200	1,5 / 2,0	1,20	200	3 393	2 262	110 x 350 x 100	8
FRJJS 1901-1,5/2/150	1,5 / 2,0	2,00	150	4 241	2 827	110 x 350 x 100	8
FRJJS 1901-1,5/3/100	1,5 / 2,0	3,00	100	4 241	2 827	110 x 350 x 100	8
FRJJS 1901-2,0/1,2/120	2,0 / 2,4	1,20	120	3 600	1 508	110 x 350 x 100	8
FRJJS 1901-2,0/2/70	2,0 / 2,4	2,00	70	3 520	1 760	110 x 350 x 100	8
FRJJS 1902-1,0/18/20	1,0 / 1,2	18,0	20	2 260	2 260	110 x 350 x 125	10
FRJJS 1902-2,0/4,5/35	2,0 / 2,2	4,50	35	3 960	1 980	110 x 350 x 125	10
FRJJS 1903-0,8/24/20	0,8 / 1,3	24,0	20	1 930	2 412	110 x 350 x 162	13
FRJJS 1903-2,0/7,5/20	2,0 / 2,4	7,50	20	3 770	1 885	110 x 350 x 162	13
FRJJS 1904-1,8/12/15	1,8 / 2,2	12,0	15	3 664	2 036	110 x 350 x 185	14
FRJJS 1904-2,0/9,95/20	2,0 / 2,4	9,95	20	5 000	2 500	110 x 350 x 185	14
FRJJS 1904-2,0/18/10	2,0 / 2,0	18,0	10	4 525	2 263	110 x 350 x 185	14

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжение, мощность и частота – по требованию.





# FRJJS 73.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры**

**произо дственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	5 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	5 000 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	200 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	35°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 8 l/min
Pressure drop at 8 l/min:	Потери давления при расходе 8 л/мин:	< 0,2 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_{MAX}$ AC / 10s or 4,0x $U_{MAX}$ DC / 10s

Operation only at cooled busbar < 40°C

Copper welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Монтаж на охлаждаемую шину < 40°C  
Медный сварной корпус, окраска (RAL 7035)  
Система диэлектрика в исполнении ALL-FILM  
Импрегнант M-DBT Jarylec(нетоксичный,без PCB)  
Внутреннее исполнение, степень защиты IP00


Type	$U_n/U_{max}$ (kV)	$C_n$ ( $\mu F$ )	$f_n$ (kHz)	$Q_n$ (kvar)	$I_n$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 7302-0,52/10x3,9/20	0,52 / 1,5	39	20,0	1 325	2 548	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-0,8/10x14,5/6	0,8 / 0,9	145	6,0	3 498	4 373	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-0,8/10x19,7/3,3	0,8 / 0,9	197	3,3	2 614	3 268	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-1,0/10x3,2/16	1,0 / 1,5	32	16,0	3 215	3 215	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-1,0/10x5,2/12	1,0 / 1,5	52	12,0	3 920	3 920	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-1,0/10x6,4/10	1,0 / 1,3	64	10,0	4 021	4 021	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-1,0/10x8/8	1,0 / 1,2	80	8,0	4 020	4 020	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-1,0/10x11/6	1,0 / 1,1	110	6,0	4 147	4 147	200 x 370 x 200	26
FRJJS 7302-2,0/10x4,5/4	2,0 / 2,0	45	4	4 524	2 260	200 x 370 x 200	26


INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED  
Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой

Type	$U_N / U_{max}$ (kV)	$C_N$ ( $\mu F$ )	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 7304-0,8/10x16,5/5	0,8 / 1,4	165	5,0	3 318	4 147	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-0,8/10x23,5/4	0,8 / 1,2	235	4,0	3 780	4 725	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-0,8/10x29,6/2	0,8 / 1,1	296	2,0	2 383	2 976	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-0,8/10x32/3	0,8 / 1,0	320	3,0	3 860	4 825	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-0,8/10x36/2,5	0,8 / 1,0	360	2,5	3 619	4 524	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-0,8/10x50/2	0,8 / 0,9	500	2,0	4 021	5 026	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-0,8/10x68/1,1	0,8 / 0,8	680	1,1	3 008	3 760	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-1,0/10x16,5/4	1,0 / 1,4	165	4,0	4 147	4 147	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-1,0/10x20/3	1,0 / 1,3	200	3,0	3 770	3 770	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-1,0/10x36/2	1,0 / 1,1	360	2,0	4 524	4 524	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-1,0/10x45/1,5	1,0 / 1,0	450	1,5	4 240	4 240	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-1,0/10x57,7/1	1,0 / 1,0	577	1,0	3 625	3 625	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7304-1,325/10x32/1,4	1,325 / 1,325	320	1,4	4 942	3 730	200 x 370 x 400	47

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжение, мощность и частота – по требованию.





# FRJJS 76.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	6 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	3 000 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	5 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	35°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 5 l/min
Pressure drop at 5 l/min:	Потери давления при расходе 5 л/мин:	< 0,1 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_{MAX}$ AC / 10s or 4,0x $U_{MAX}$ DC / 10s

Operation only at cooled busbar < 50°C

Copper welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Монтаж на охлаждаемую шину < 50°C

Медный сварной корпус, окраска (RAL 7035)

Система диэлектрика в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec(нетоксичный,без PCB)

Внутреннее исполнение, степень защиты IP00

Type	$U_n$ (kV)	$C_n$ ( $\mu$ F)	$f_n$ (kHz)	$Q_n$ (kvar)	$I_n$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)	Brackets Držáky
FRJJS 7620-0,8/6x24/4	0,8	145	4,0	2 316	2 895	200 x 370 x 200	21	No
FRJJS 7620-0,8/6x31/3	0,8	186	3,0	2 246	2 805	200 x 370 x 200	21	No
FRJJS 7625-0,8/6x38/2,4	0,8	228	2,4	2 200	2 750	200 x 370 x 250	26	No
FRJJS 7625-1,0/6x30/2,4	1,0	180	2,4	2 714	2 714	200 x 370 x 250	26	No
FRJJS 7625-2/6x8,5/3,3	2,0	51	3,3	4 230	2 115	200 x 370 x 250	26	No

INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED  
Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой

Type	$U_N$ (kV)	$C_N$ ( $\mu$ F)	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)	Brackets Držáky
FRJJS 7640-0,6/6x106/1	0,6	636	1,0	1 440	2 400	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-0,8/6x50/2	0,8	300	2,0	2 412	3 016	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-0,8/6x62,5/1,5	0,8	375	1,5	2 262	2 827	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-0,8/6x84/1	0,8	504	1,0	2 027	2 533	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-0,8/6x97,4/1	0,8	584	1,0	2 350	2 938	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-1,0/6x62,5/1,2	1,0	375	1,2	2 826	2 826	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-1,4/6x31/1,4	1,4	186	1,4	3 208	2 291	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-1,5/6x16/3	1,5	96	3,0	4 072	2 714	200 x 370 x 400	42	Yes
FRJJS 7640-1,8/6x23,4/2	1,8	141	2,0	5 742	3 180	200 x 370 x 400	42	Yes

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжение, мощность и частота – по требованию.






Diagram of connection:





# FRJJS 71.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**  
**Отдельные максимальные параметры**  
**производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	7 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 500 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	5 500 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	20 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	35°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 8 l/min
Pressure drop at 8 l/min:	Потери давления при расходе 8 л/мин:	< 0,2 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_{MAX}$ AC / 10s or 4,0x $U_{MAX}$ DC / 10s

Operation only at cooled busbar < 50°C

Copper welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Монтаж на охлаждаемую шину < 50°C  
Медный сварной корпус, окраска (RAL 7035)  
Система диэлектрика в исполнении ALL-FILM  
Импрегнант M-DBT Jarylec(нетоксичный,без PCB)  
Внутреннее исполнение, степень защиты IP00


Type	$U_N / U_{MAX}$ (kV)	$C_N$ (μF)	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kVAr)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 7102-0,8/10x5/16	0,8 / 1,0	50	16	3 220	4 025	200 x 370 x 135	18
FRJJS 7102-1,0/10x3,0/20	1,0 / 1,5	30	20	3 770	3 770	200 x 370 x 135	18
FRJJS 7102-1,5/10x2,0/20	1,5 / 1,8	20	20	5 655	3 770	200 x 370 x 135	18
FRJJS 7103-0,8/10x14,5/6	0,8 / 0,9	145	6	3 498	4 373	200 x 370 x 175	24
FRJJS 7103-1,0/10x8/8	1,0 / 1,2	80	8	4 020	4 020	200 x 370 x 175	24
FRJJS 7103-1,0/10x5,57/12	1,0 / 1,2	55,7	12	4 200	4 200	200 x 370 x 175	24
FRJJS 7103-1,0/10x6,4/10	1,0 / 1,3	64	10	4 021	4 021	200 x 370 x 175	24
FRJJS 7103-1,0/10x11/6	1,0 / 1,1	110	6	4 147	4 147	200 x 370 x 175	24
FRJJS 7103-1,3/10x3,2/16	1,3 / 1,5	32	16	5 437	4 182	200 x 370 x 175	24
FRJJS 7103-1,0/10x11/6	1,0 / 1,1	110	6	4 147	4 147	200 x 370 x 175	24
FRJJS 7103-1,3/10x3,2/16	1,3 / 1,5	32	16	5 437	4 182	200 x 370 x 175	24


INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITH TAPPINGS, WATER COOLED  
Индукционные конденсаторы с отводами, охлаждаемые водой

Type	$U_N / U_{MAX}$ (kV)	$C_N$ ( $\mu F$ )	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FRJJS 7104-0,8/10x19,7/3,3	0,8 / 1,0	197	3,3	2 614	3 268	200 x 370 x 200	28
FRJJS 7104-1,5/10x4,6/10	1,5 / 1,8	46	10	6 500	4 333	200 x 370 x 200	28
FRJJS 7104-2,0/10x2,4/10	2,0 / 2,4	24	10	6 032	3 016	200 x 370 x 200	28
FRJJS 7104-2,0/10x4,5/4	2,0 / 2,0	45	4	4 524	2 260	200 x 370 x 200	28
FRJJS 7105-0,8/10x23,5/4	0,8 / 0,9	235	4	3 780	4 725	200 x 370 x 250	32
FRJJS 7105-0,8/10x29,6/2	0,8 / 1,0	296	2	2 383	2 976	200 x 370 x 250	32
FRJJS 7105-1,0/10x16,5/4	1,0 / 1,2	165	4	4 147	4 147	200 x 370 x 250	32
FRJJS 7105-1,0/10x20/3	1,0 / 1,1	200	3	3 770	3 770	200 x 370 x 250	32
FRJJS 7106-0,8/10x32/3	0,8 / 1,0	320	3	3 860	4 825	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7106-0,8/10x36/2,5	0,8 / 1,0	360	2,5	3 619	4 524	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7106-0,8/10x50/2	0,8 / 0,9	500	2	4 021	5 026	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7106-0,8/10x68/1,1	0,8 / 0,8	680	1,1	3 008	3 760	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7106-1,0/10x36/2	1,0 / 1,1	360	2	4 524	4 524	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7106-1,0/10x45/1,5	1,0 / 1,0	450	1,5	4 240	4 240	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7106-1,0/10x57,7/1	1,0 / 1,0	577	1	3 625	3 625	200 x 370 x 400	47
FRJJS 7106-1,325/10x32/1,4	1,325 / 1,325	320	1,4	4 942	3 730	200 x 370 x 400	47

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжение, мощность и частота – по требованию.





# FUJJS 50.. - $U_n/C_n/f_n$

# FUJJS 70.. - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	4 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	2 000 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	2 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE/DEAD CASE
--------	-------------	----------------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	40°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 8 l/min
Pressure drop at 8 l/min:	Потери давления при расходе 8 л/мин:	< 0,6 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12 hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_N$ AC / 10s or 4,0x $U_N$ DC / 10s
Voltage test between terminals and case:	Испытательное напряжение между клеммами и корпусом:	5 000 V AC / 10s

Brass welded case, paint (RAL 7035)

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Латунный сварной корпус, окраска (RAL 7035)

Диэлектрик в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec (нетоксичный, без PCB)

Внутреннее исполнение, степень защиты IP00

Type	$U_N$ (kV)	$C_N$ ( $\mu$ F)	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FUJJS 5032-0,8/336/1	0,8	336	1,0	1 350	1 690	165 x 370 x 325	28
FUJJS 5032-0,9/160/2	0,9	160	2,0	1 628	1 810	165 x 370 x 325	28
FUJJS 5032-1,0/200/1,5	1,0	200	1,5	1 884	1 884	165 x 370 x 325	28
FUJJS 5032-1,2/150/1,5	1,2	150	1,5	2 035	1 690	165 x 370 x 325	28
FUJJS 5040-0,8/500/0,7	0,8	500	0,7	1 407	1 760	165 x 370 x 400	36
FUJJS 5040-1,2/265/1	1,2	265	1,0	2 400	2 000	165 x 370 x 400	36
FUJJS 5046-1,5/200/1	1,5	200	1,0	2 827	1 885	165 x 370 x 460	40
FUJJS 5050-1,0/500/0,6	1,0	500	0,6	1 885	1 885	165 x 370 x 500	45
FUJJS 5060-1,0/600/0,5	1,0	600	0,5	1 885	1 885	165 x 370 x 600	50

INDUCTION HEATING CAPACITORS, WITHOUT TAPPINGS, WATER COOLED  
КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА, БЕЗ ОТВОДОВ, ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВОДОЙ

Type	$U_N$ (kV)	$C_N$ ( $\mu$ F)	$f_N$ (kHz)	$Q_N$ (kvar)	$I_N$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)
FUJJS 7040-1,6/233/0,8	1,6	233	0,8	2 998	1 874	200 x 370 x 400	45
FUJJS 7055-0,8/1000/0,24	0,8	1 000	0,24	960	1 200	200 x 370 x 550	60
FUJJS 7060-0,8/995/0,3	0,8	995	0,3	1 200	1 500	200 x 370 x 600	65
FUJJS 7060-1,2/530/0,5	1,2	530	0,5	2 398	1 998	200 x 370 x 600	65
FUJJS 7060-1,8/262/0,6	1,8	262	0,6	3 200	1 778	200 x 370 x 600	65
FUJJS 7060-1,8/294/0,5	1,8	294	0,5	2 993	1 663	200 x 370 x 600	65
FUJJS 7060-2,0/217/0,6	2	217	0,6	3 272	1 636	200 x 370 x 600	65
FUJJS 7060-2,0/255/0,6	2	255	0,6	3 845	1 923	200 x 370 x 600	65
FUJJS 7090-2,0/418/0,3	2,0	418	0,3	3 150	1 575	200 x 370 x 900	93

Other voltage, power and frequency on request.


Dead case type designation FRHJS on request.

Case and connection dimensions are the same like live case design.

Другие напряжение, мощность и частота – по требованию.

Исполнение FRHJS в изолированном корпусе – по требованию.

Размеры корпуса и подсоединительные размеры такие же как и у конструкции с корпусом под потенциалом.



# FUBJS 0.. - $U_n/C_n/f_n$ - MIDICOAX



**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	500 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	260 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	200 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Cooling by contact cooling:	Контактное охлаждение охлаждаемыми шинами	< 50°C
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_N$ AC / 10s or 4,0x $U_N$ DC / 10s

Busbar contact cooling. Operation only at cooled busbars < 50°C

Контактное охлаждение. Монтаж на охлаждаемую шину < 50°C

Copper case

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Медный корпус

Система диэлектрика в исполнении ALL-FILM


Импрегнант M-DBT Jarylec (нетоксичный, без PCB)

Внутреннее исполнение, степень защиты IP00

Type	<b>U<sub>N</sub></b> (kV)	<b>C<sub>N</sub></b> (μF)	<b>f<sub>N</sub></b> (kHz)	<b>Q<sub>N</sub></b> (kvar)	<b>I<sub>N</sub></b> (A)	Dimension H (mm)	Weight (kg)
FUBJS 02 - 1,0/0,6/50	1,0	0,60	50	188	188	68	1,1
FUBJS 02 - 1,0/1,1/30	1,0	1,10	30	207	207	68	1,1
FUBJS 02 - 1,2/0,75/30	1,2	0,75	30	204	170	68	1,1
FUBJS 02 - 1,4/0,09/250	1,4	0,09	250	277	197	68	1,1
FUBJS 02 - 1,6/0,33/50	1,6	0,33	50	265	166	68	1,1
FUBJS 02 - 1,8/0,17/70	1,8	0,17	70	242	135	68	1,1
FUBJS 02 - 1,8/0,09/200	1,8	0,09	200	366	204	68	1,1
FUBJS 02 - 1,8/0,022/200	1,8	0,022	200	90	50	68	1,1
FUBJS 02 - 1,8/0,044/200	1,8	0,044	200	180	100	68	1,1
FUBJS 02 - 1,8/0,064/200	1,8	0,064	200	260	145	68	1,1

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжения, мощности и частоты – по требованию



# FUJJS 0.. - $U_n/C_n/f_n$ - COAX



**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	1 000 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	2 000 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	560 A
Max freq.	Max. Частота	$f_{Nmax}$	70 000 Hz

Design	Конструкция	LIVE CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	IEC 60110-1:1998; EN 60110-1:1998
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Ambient temperature:	Температура окружающей среды:	1°C ... 50°C
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Water-cooling:	Водяное охлаждение:	WF
Max. outlet water temperature:	Макс. температура воды на выходе	35°C
Water flow rate:	Расход охлаждающей жидкости:	> 5 l/min
Pressure drop at 5 l/min:	Потери давления при расходе 5 л/мин:	< 0,05 bar
Water pressure:	Давление охлаждающей жидкости:	6 bar
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,0x $U_{MAX}$ AC / 10s or 4,0x $U_{MAX}$ DC / 10s

Operation only at cooled busbar < 50°C

Copper case

ALL-FILM type dielectrics

Impregnation M-DBT Jarylec (non-toxic, non PCB)

Indoor instalation, protection degree IP00

Монтаж на охлаждаемую шину < 50°C

Медный корпус

Система диэлектрика в исполнении ALL-FILM

Импрегнант M-DBT Jarylec (нетоксичный, без PCB)


Внутреннее исполнение, степень защиты IP00


INDUCTION HEATING COAX CAPACITORS  
СОАХ КОНДЕНСАТОРЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА

Type	<b>U<sub>N</sub></b> (kV)	<b>C<sub>N</sub></b> (μF)	<b>f<sub>N</sub></b> (kHz)	<b>Q<sub>N</sub></b> (kvar)	<b>I<sub>N</sub></b> (A)	Dimension H (mm)	Weight (kg)
FUJJS 01 - 0,8/11,5/8	0,8	11,5	8	370	462	158	1,9
FUJJS 01 - 1,0/6,7/12	1,0	6,7	12	505	505	158	1,9
FUJJS 01 - 1,6/3,5/15,5	1,6	3,5	15,5	872	545	158	1,9
FUJJS 01 - 1,8/2,4/16,5	1,8	2,4	16,5	810	448	158	1,9
FUJJS 05 - 0,4/6/25	0,4	6,0	25	151	377	113	1,6
FUJJS 05 - 0,6/4/25	0,6	4,0	25	225	375	113	1,6
FUJJS 05 - 0,6/5,6/20	0,6	5,6	20	250	420	113	1,6
FUJJS 05 - 0,8/4,4/20	0,8	4,4	20	354	442	113	1,6
FUJJS 05 - 1,4/1,4/30	1,4	1,4	30	517	370	113	1,6
FUJJS 06 - 1,325/0,9/60	1,325	0,9	60	595	450	98	1,3
FUJJS 06 - 1,7/0,47/50	1,7	0,47	50	423	251	98	1,3
FUJJS 06 - 1,7/0,6/40	1,7	0,6	40	435	256	98	1,3
FUJJS 06 - 1,7/0,8/35	1,7	0,8	35	508	299	98	1,3
FUJJS 06 - 1,8/1,2/20	1,8	1,2	20	488	271	98	1,3
FUJJS 06 - 1,8/1,2/25	1,8	1,2	25	610	340	98	1,3
FUJJS 07 - 0,6/1,0/70	0,6	1,0	70	158	264	76	1,15
FUJJS 07 - 1,7/0,33/70	1,7	0,33	70	420	247	76	1,15

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжения, мощности и частоты – по требованию





## FZOJP ... - $U_n/C_n/f_n$

**Maximum single parameters of product line:**

**Отдельные максимальные параметры  
производственной серии:**

Max output	Max. Мощность	$Q_{Nmax}$	350 kvar
Max voltage	Max. Напряжение	$U_{Nmax}$	660 V
Max current	Max. Ток	$I_{Nmax}$	3x 220 A
Frequency.	Частота	$f_N$	50/60 Hz

Design	Конструкция	DEAD CASE
--------	-------------	-----------

Standards:	Стандарты:	EN 60831-1 *)
Capacitance tolerance:	Погрешность ёмкости:	-5 / +10%
Power losses:	Общие потери:	< 0,3 W/kvar
Air-cooling (self ventilated):	Воздушное охлаждение (естественное):	AN
Maximum ambient temperature:	Максимальная температура окружающей среды:	40°C
Temperature category:	Температурная категория:	-25/A
Min. distance between units:	Минимальное расстояние между конденсаторами:	20 mm
Over-voltage:	Перегрузка по напряжению:	1,05 x $U_N$ ; 12hours/day
Over-current:	Перегрузка по току:	1,15 x $I_N$
Voltage test between terminals:	Испытательное напряжение между клеммами	2,15x $U_N$ AC / 2s or 3,0x $U_N$ DC / 10s
Voltage test between terminals and case:	Испытательное напряжение между клеммами и корпусом:	2x $U_N$ AC + 2kV (min. 3kV) / 10s

\*) Operation only with connected overpressure sensor. Operating with the resistance switching contactors.

\*) Эксплуатация только с датчиком по давлению. Включаемые контакторы с резисторным включением.

Aluminium welded case

MKP type dielectrics, dry type, selfhealing system


Indoor instalation, protection degree IP00

Алюминиевый сварной корпус  
 Система диэлектрика в исполнении MKP, сухой тип,  
 самовосстанавливающийся  
 Внутреннее исполнение, степень защиты IP00

Type	$U_n$ (V)	$C_n$ ( $\mu$ F)	$f_n$ (Hz)	$Q_n$ (kvar)	$I_n$ (A)	Dimension W x L x H (mm)	Weight (kg)	Number of tappings
FZOJP 31562-0,6/3x884/0,05	600	3x 884	50	3x 100	3x 167	155 x 345 x 620	40	3
FZOJP 31564-0,5/3x1082/0,06	500	3x 1 082	60	3x 102	3x 204	155 x 345 x 640	41	3
FZOJP 31567-0,5/3x1118/0,06	500	3x 1 118	60	3x 105	3x 211	155 x 345 x 670	43	3
FZOJP 31574-0,6/3x904/0,06	600	3x 904	60	3x 123	3x 204	155 x 345 x 740	47	3
FZOJP 31574-0,65/3x904/0,05	650	3x 904	50	3x 120	3x 185	155 x 345 x 740	47	3
FZOJP 31554-0,38/4x1378/0,06	380	4x 1 378	60	4x 75	4x 197	155 x 345 x 540	35	4

Other voltage, power and frequency on request.

Другие напряжения, мощности и частоты – по требованию





## Order information:

<b>Standards:</b>	IEC 60110-1:1998; EN60110-1:1998
<b>Rated voltage:</b>	$U_N$ ..... V
<b>Rated frequency:</b>	$f_N$ ..... Hz
<b>Rated capacitance:</b>	$C_N$ ..... $\mu F$ or Rated power: $Q_N$ ..... kvar
<b>Case design:</b>	Live or Dead case
<b>Tappings:</b>	Number of tappings, capacitance for tappings (different capacitance for each individual tapping is possible)
<b>Cooling:</b>	WF - water cooling; AF – forced air cooling; AN – natural air cooling
<b>Customer design:</b>	In case of request of different dimensions or different number of tappings, you may provide us a drawing or sketch with requested modification of case, brackets, tappings, etc.

## ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для ЗАКАЗА:

<b>Стандарты:</b>	IEC 60110-1:1998; EN60110-1:1998
<b>Номинальное напряжение:</b>	$U_N$ ..... V
<b>Номинальная частота:</b>	$f_N$ ..... Hz
<b>Номинальная ёмкость:</b>	$C_N$ ..... $\mu F$ или номинальная мощность: $Q_N$ ..... kvar
<b>Исполнение корпуса:</b>	корпус под потенциалом или изолированный
<b>Отводы:</b>	Количество отводов, ёмкости отводов (возможны разные ёмкости для отдельных отводов)
<b>Охлаждение:</b>	WF – водяное охлаждение; AF – принудительное воздушное охлаждение ; AN – естественное воздушное охлаждение
<b>Конструкция по схеме Заказчика:</b>	В случае необходимости других размеров конденсаторов, или количества отводов, необходимо приложить чертёж (эскиз) с размерами корпуса, включая требуемые держатели, указать размещение выводов на верхней крышке и распись ёмкостей для отдельных отводов.

## Formula for calculation:

## Формула для расчёта:

$$Q_N = U_N^2 \times C_N \times 2\pi \times f_N \times 10^{-9} [kvar]$$

$$I_N = U_N \times C_N \times 2\pi \times f_N \times 10^{-6} [A]$$

$$I_N = \frac{Q_N}{U_N} \times 10^3 [A]$$

## Used units:

## Использованные единицы:

$$U_N [V]$$

$$C_N [\mu F]$$

$$f_N [Hz]$$

$$Q_N [kvar]$$



## Production program

Power capacitors (LV and MV)  
 Capacitors for power electronics  
 Induction heating capacitors  
 Surge MV capacitors  
 Capacitor banks  
 Detuned reactors (LV and MV)  
 Inrush current MV reactors  
 PFC contactors (LV and MV)  
 PFC controllers

## Производственная программа

Компенсационные конденсаторы (НН и ВН)  
 Конденсаторы для силовой электроники  
 Конденсаторы для индукционного нагрева  
 Защитные конденсаторы ВН  
 Установки Компенсации Реактивной Мощности  
 Защитные дроссели (НН и ВН)  
 Реакторы включения ВН  
 Контакторы для конденсаторов (НН и ВН)  
 Регуляторы для регулировки коэффициента  
 мощности



**ZEZ SILKO, s.r.o.**

**Pod Černým lesem 683  
 564 01 Žamberk  
 CZECH REPUBLIC**

**tel.: +420 465 673 111  
 fax: +420 465 612 319  
 e-mail: [zez@sez-silko.cz](mailto:zez@sez-silko.cz)  
[www.sez-silko.cz](http://www.sez-silko.cz)**



© Copyright 2017 ZEZ SILKO, s.r.o.

All Rights Reserved Specification subject to change without notice.  
 The information contained in this brochure describes the type of component and shall not  
 be considered as guaranteed characteristics. This brochure replaces the previous edition.

Все права защищены. Спецификации изделий могут меняться без извещения.  
 Информация в этом каталоге описывает только типы произведенных изделий и не может применяться  
 как гарантированные характеристики. Настоящий каталог заменяет предыдущее издание.